

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Монолитная вызывная панель с цифровой видеокамерой LHS
V/01 PLUS CAME 840AA-0050
(840AA-0050)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 840AA-0050

Характеристики товара

Фото 840AA-0050

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Монолитная вызывная панель с цифровой видеокамерой LHS V/01 PLUS CAME 840AA-0050

Монолитная вызывная панель с цифровой видеокамерой LHS V/01 PLUS от CAME предназначена для работы в составе домофонной системы X1. Устройство объединяет видеонаблюдение, вызов абонента и дополнительные функции контроля доступа в одном уличном модуле, рассчитанном на эксплуатацию в реальных условиях установки.

Панель выполнена в прочном корпусе с покрытием ZAMAK и имеет ударопрочность IK 09. Камера использует видеостандарт PAL и обеспечивает разрешение 728 × 560. Оптическая часть поддерживает широкий угол обзора: 98° по горизонтали и 72° по вертикали, что помогает охватить входную зону при организации контроля доступа на объекте.

Для управления и доступа предусмотрены решения на базе бесконтактных меток и беспроводного подключения. Устройство поддерживает работу со встроенным RFID-считывателем формата 125 кГц, а для LHS V/01 PLUS дополнительно доступен контроль доступа через Bluetooth с использованием приложения Automation BT.

Конструктивно панель оснащается системой подсветки кнопок с табличкой и белой подсветкой. Степень защиты от воды и пыли соответствует классу IP54, что делает панель подходящей для наружного монтажа.

Функциональные возможности 840AA-0050

Устройство позволяет организовать вызов абонента и обеспечить удобный доступ на объекте.

- Работа в системе X1 с поддержкой расширения до 4 вызовов за счет модульной логики вызовов.
- Контроль доступа с использованием встроенного RFID-считывателя 125 кГц.
- Дополнительная возможность доступа через Bluetooth (для LHS V/01 PLUS) с управлением через приложение Automation BT.
- Два выхода для управления электрическим замком и/или другим исполнительным устройством.
- Программирование и настройка: ручной режим, через мобильное приложение SetUp (с использованием устройства CAME Key), а также с применением программного обеспечения.
- Настройка параметров звукового тракта и узлов управления: регулировка работы динамика, микрофона и временных параметров электрического замка.
- Индикация статуса установки с помощью LED-сигнализации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Ниже приведены подтвержденные технические параметры, важные при подборе оборудования для объекта.

- Артикул (SKU): 840AA-0050.
- Питание: 16 ÷ 18 В.
- Максимальный потребляемый ток: 220 мА.
- Потребление в режиме ожидания: 110 мА.
- Рабочая температура: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты: IP54.
- Степень защиты от ударов: IK 09.
- Цвет корпуса: серый.
- Видеостандарт: PAL.
- Беспроводная передача данных: Bluetooth LE 5.0.
- Частота Bluetooth: 2,4 ГГц.
- Технология: X1.
- Габаритные размеры: 97 × 205 × 23 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

LHS V/01 PLUS подходит для организации точки входа на объектах, где требуется связка видеодомофонии и контроля доступа. Панель актуальна для объектов с архитектурой входной группы, где необходимо обеспечить надежный вызов, видеонаблюдение и управление исполнительными устройствами, включая электрический замок.

- Входные зоны жилых и коммерческих объектов с организацией контроля доступа по бесконтактным меткам.
- Сценарии, где важен внешний монтаж с защитой от атмосферных воздействий и механических нагрузок.
- Объекты, где предполагается настройка и программирование оборудования с использованием доступных средств SetUp и CAME Key.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Монолитная вызывная панель с цифровой видеокамерой LHS V/01 PLUS CAME 840AA-0050

Беспроводная передача данных	Bluetooth LE 5.0
Технология	X1
Видеостандарт	PAL
Разрешение видеокамеры	728 × 560
Угол обзора	98° по горизонтали и 72° по вертикали
Частота Bluetooth	2,4 ГГц
Управление электрическим замком	Два выхода для управления электрическим замком и другим устройством
Программирование	Ручное; через мобильное приложение SetUp (через устройство CAME Key); через программное обеспечение
RFID-считыватель	125 кГц
Цвет	Серый
Класс защиты (IP)	IP54
Степень защиты от ударов	IK 09
Потребление в режиме ожидания	110 мА
Макс. потребляемый ток	220 мА
Артикул / SKU	840AA-0050
Материал покрытия	ZAMAK

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Габаритные размеры 97 × 205 × 23 мм

Питание 16 ÷ 18 В

Рабочая температура -25 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Монолитная вызывная панель с цифровой видеокамерой LHS V/01 PLUS CAME 840AA-0050



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>