

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный ONE50 Ø325 H1000 CAME BHONE50
(BHONE50)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание BHONE50

Характеристики товара

Фото BHONE50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный ONE50 Ø325 H1000 CAME BHONE50

Автоматический выдвижной противотаранный блокиратор ONE50 предназначен для организации контролируемого проезда на объектах, где требуется усиленная защита. Модель BHONE50 выполнена как моноблок с надежной конструкцией и рассчитана на эксплуатацию в условиях, где важны устойчивость к внешним факторам и стабильная работа при управлении движением автотранспорта.

Блокиратор относится к автоматическим системам выдвижного типа и используется для ограничения и контроля доступа на территории. Конструктив выполнен из высокопрочной стали с защитным полимерным покрытием, что помогает обеспечить стойкость при повседневном воздействии окружающей среды.

Функциональные возможности BHONE50

Блокиратор ONE50 обеспечивает автоматический выдвижной режим работы и предназначен для управления проездом на охраняемых участках. Электрическое управление рассчитано на питание от сети и работу привода в составе противотаранной системы.

- Автоматическое выдвижение и возвращение в исходное положение в рамках рабочего цикла.
- Применение в составе системы контроля доступа для защиты въездов и проезжей части.
- Устойчивость к условиям эксплуатации, подтверждаемая значением класса защиты IP67.
- Работа в заданных режимах подъема и опускания по времени цикла.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты (IP): 67.
- Напряжение электропитания блока управления: 230/400 трехфазного тока.
- Напряжение электропитания двигателя (50 Гц): 230/400 трехфазного тока.
- Рабочее давление: 45 бар.
- Время подъема: 5 с.
- Время опускания: 3 - 5 с.
- Диапазон рабочих температур: 0 ÷ +50 °С, без обогревателя.
- Рабочая температура при использовании антифриза для системы без обогрева: до -20 °С.
- Рабочая температура при стандартной системе обогрева с использованием антифриза: до -50 °С.
- Гарантированная поставка: единица измерения — шт, кратность упаковки — 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор ONE50 используется для организации контролируемого проезда и защиты территории от несанкционированного въезда. Его применяют на объектах, где требуется противотаранная функция и автоматическое управление движением автотранспорта, включая въездные зоны, проходы и проезжую часть на охраняемых участках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный ONE50 Ø325 H1000 CAME BHONE50

Артикул	BHONE50
Модель	bhone50
Класс защиты (IP)	67
Время подъема	5 с
Рабочее давление	45 бар
Время опускания	3 - 5 с
Тип изделия	Автоматический выдвижной противотаранный блокиратор
Серия	ONE50
Напряжение электропитания блока управления	230/400 трехфазного тока
Напряжение электропитания двигателя (50 Гц)	230/400 трехфазного тока
Рабочая температура для температур до -50 °С (со стандартной системой обогрева, антифриз)	до -50 °С
Диапазон рабочих температур (без обогревателя)	0 ÷ +50 °С
Рабочая температура для температур до -20 °С (без системы обогрева, антифриз)	до -20 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный ONE50 Ø325 H1000 CAME ВHONE50



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>