

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блок управления U200 TEMPO с платой расширения CAME
COU20THE1A2BV01
(COU20THE1A2BV01)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание COU20THE1A2BV01

Характеристики товара

Фото COU20THE1A2BV01

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блок управления U200 TEMPO с платой расширения CAME COU20THE1A2BV01

Блок управления U200 TEMPO с платой расширения CAME предназначен для автоматизации работы боллардов и управления их исполнительными механизмами. Он рассчитан на управление двумя блокираторами со встроенной помпой и помогает организовать устойчивую и предсказуемую работу автоматики, когда требуется единый управляющий модуль для слаженного движения устройств.

Устройство работает от сети электропитания с напряжением 230 В и поддерживает заданные параметры по степени защиты корпуса. Конструктив предусматривает совместимость с оборудованием, применяемым на боллардах CAME OZAK и URBACO, а также учитывает подключение аксессуаров в рамках допустимой максимальной мощности.

Функциональные возможности COU20THE1A2BV01

Блок управления обеспечивает:

- управление двумя блокираторами в одной системе;
- работу от электропитания ~230 В;
- подключение элементов автоматики и совместимого оборудования в рамках допустимых параметров;
- защиту оборудования по классу IP54 для эксплуатации в условиях, где требуется повышенная защищенность.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Основные параметры:

- напряжение электропитания привода: ~230 В;
- количество подключаемых блокираторов: 2;
- класс защиты (IP): 54;
- напряжение электропитания (В, 50 Гц): 230 В;
- максимальная мощность аксессуаров 24 В (Вт): 20;
- диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.

Дополнительно:

- максимальное количество стационарных или съемных блокираторов: 4 шт.;
- возможность эксплуатации при температурных условиях, соответствующих указанному диапазону.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блок управления предназначен для управления двумя автоматическими блокираторами со встроенной помпой и используется при создании систем защиты проезжей части на основе боллардов CAME. Устройство актуально для проектов, где требуется единый управляющий модуль для установленного комплекта блокираторов с соблюдением заданных параметров питания и класса защиты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блок управления U200 TEMPO с платой расширения CAME COU20THE1A2BV01

Артикул	COU20THE1A2BV01
Класс защиты (IP)	IP54
Макс. мощность аксессуаров 24 В	20 Вт
Макс. количество стационарных или съемных блокираторов	4 шт.
Количество подключаемых блокираторов	2
Напряжение электропитания привода	~230 В
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Диапазон рабочих температур	-20...+55 °С
Совместимое оборудование	Болларды CAME OZAK и URBACO

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>