

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на IP-аудиопанель МКІТАІР-12 САМЕ МКІТАІР-12 (МКІТАІР-12)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание МКІТАІР-12

Характеристики товара

Фото МКІТАІР-12

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание IP-аудиопанель MKITAIP-12 CAME MKITAIP-12

IP-аудиопанель CAME модели MKITAIP-12 предназначена для организации домофонной связи с вызовом и двусторонним аудиоканалом. Устройство выполнено в компактном форм-факторе 1-модульного исполнения и рассчитано на работу в составе домофонных систем, где требуется стабильное подключение и удобный пользовательский интерфейс на входной группе.

Панель поддерживает подключение для сценариев с электромеханическим замком: в конструкции предусмотрены элементы управления и подключения к внешним устройствам, а также предусмотрены входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери. За счет этого MKITAIP-12 помогает выстраивать понятный цикл «вызов — разговор — открывание», а индикация на корпусе дополнительно информирует о текущих состояниях системы.

Для монтажа предусмотрены варианты настенной и встроенной установки, а корпус выполнен в сером цвете. Габаритные параметры изделия составляют 136 мм по высоте и 130 мм по ширине. Наличие заявленного класса защиты IP54 позволяет эксплуатировать панель в условиях повышенной влажности и пыли при корректном монтаже.

Функциональные возможности MKITAIP-12

- Кнопка вызова для организации уведомления о посетителе.
- Оснащается клеммой для подключения электромеханического замка, а также дополнительным контактом (1 А, 30 В макс.).
- Предусмотрены входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери (программируемый вход/выход).
- Имеется выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход).
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Индикация состояния светодиодами с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята.
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности.
- Аудиокодеки G711.
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet).
- 4 предустановленные лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect.
- Одна клеммная колодка для подключения к системе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный.
- Тип домофона: аудио.
- Цвет: серый.
- Высота: 136 мм.
- Ширина: 130 мм.
- Технология: IP 360.
- Количество кнопок: 2.
- Считыватель: нет.
- Кодонаборная клавиатура: нет.
- Экран: нет.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В.
- Питание PoE: IEEE 802.3at до 25 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Макс. потребляемый ток: 250 мА.
- Аудиокодеки: G711.
- Класс защиты от воды и пыли: IP54.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

IP-аудиопанель МКІТАІР-12 применяется на входных группах объектов, где требуется организовать домофонную связь с аудиоканалом и управлением замком. Устройство подходит для установки на стене или для встроенного монтажа в подходящую нишу, обеспечивая удобный вызов посетителя и понятную световую индикацию рабочих режимов.

Панель рассчитана на эксплуатацию в температурном диапазоне $-25 \div +55$ °С и имеет степень защиты IP54, поэтому может использоваться на объектах с различными условиями по влажности и пылевой нагрузке при соблюдении требований к установке и подключению.

Подключение электромеханического замка и работа входов/выходов позволяют организовать функциональные цепочки открытия двери, контроля состояния двери и активации внешних камер в рамках домофонной системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики IP-аудиопанель МКІТАІР-12 САМЕ МКІТАІР-12

Макс. потребляемый ток (мА)	250
Контакт для подключения замка	1 А, 30 В макс.
Лицензии мобильных приложений	4 предустановленных лицензии; технология CAME Connect
Подсветка номеров квартир	Двойная синяя и белая подсветка с регулировкой интенсивности
Регулировки с ПК	громкость динамика, чувствительность микрофона, время открытия/закрытия электрозамка
Выход для активации внешних камер	программируемый вход/выход
Экран	нет
Управление замком	Оснащается клеммой для подключения электромеханического замка; входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери; программируемый вход/выход
Считыватель	нет
Кодонаборная клавиатура	нет
Количество кнопок	2
Индикация	Светодиоды с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
Подключение к системе	Одна клеммная колодка для подключения
Тип монтажа	настенный; встроенный
Аудиокодеки	G711
Технология	IP 360

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Класс защиты от воды и пыли	IP54
Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты (IP)	54
Цвет	серый
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Тип домофона	аудио
Ширина (мм)	130
Высота (мм)	136
Напряжение электропитания (В)	12 ÷ 24
Питание	от местного источника или по PoE (Power over Ethernet)
Питание PoE	IEEE 802.3at до 25 Вт
Комплектация (состав)	60020040, 60020070, 60020170
Диапазон рабочих температур (°C)	-25 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото IP-аудиопанель МКІТАІР-12 CAME МКІТАІР-12



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>