

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой. 1 модуль, цвет
серый САМЕ МКITVIP-11
(МКITVIP-11)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MKITVIP-11

Характеристики товара

Фото MKITVIP-11

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой. 1 модуль, цвет серый CAME MKITVIP-11

Вызывная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой предназначена для организации домофонной связи в составе IP 360. Модель выполняет функцию вызова и передачи видеосигнала в сеть, а также поддерживает работу с электромеханическими решениями благодаря наличию подключаемых контактов и программируемых входов/выходов. Корпус в сером цвете рассчитан на настенный или встроенный монтаж, а для эксплуатации предусмотрены характеристики по защите от воды и пыли.

Панель рассчитана на подключение по местному источнику питания или по технологии PoE (Power over Ethernet), что упрощает прокладку кабельной линии и позволяет питать устройство через Ethernet. Для удобства эксплуатации предусмотрены регулировки параметров аудиотракта и логики работы электрозамка с ПК, а также индикация состояния светодиодами.

Габариты устройства составляют 136 мм по высоте и 130 мм по ширине, глубина зависит от выбранного способа установки: при встроенном монтаже — 13 мм, при настенном — 64 мм. Это позволяет заранее подобрать место установки, учесть требования к нише или обеспечить корректную посадку на стене.

Функциональные возможности MKITVIP-11

- Кнопка вызова для инициирования запроса на связь.
- Оснащается клеммой для подключения электромеханического замка, а также дополнительным контактом (1 А, 30 В макс.).
- Предусмотрены входы для кнопки открытия двери и контроля за состоянием двери (программируемый вход/выход).
- Имеется выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход).
- Поддерживаются HD-разрешение и технология HDR для точной передачи светлых и темных участков изображения.
- Высокоэффективная подсветка регулируемой интенсивности с антибликовым рассеивателем.
- Светодиоды с иконками для индикации состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулируются громкость динамика, чувствительность микрофона и время открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Двойная подсветка номеров квартир (синяя и белая) с регулировкой интенсивности.
- Класс защиты от воды и пыли IP54.
- Используются видеокодеки H.264 и аудиокодеки G711.
- Питание от местного источника или по технологии PoE (IEEE 802.3at) до 25 Вт.
- Предусмотрена одна клеммная колодка для подключения к системе.
- Поддерживаются 4 предустановленные лицензии для мобильных приложений; используется технология CAME Connect.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный и встроенный.
- Тип домофона: видео.
- Цвет: серый.
- Технология: IP 360.
- Количество кнопок: 1.
- Кодонаборная клавиатура: нет.
- Считыватель: нет.
- Экран: нет.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Глубина при встроенном монтаже: 13 мм.
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В.
- Питание PoE: IEEE 802.3at до 25 Вт.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Максимальный потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты: IP54.
- Видеостандарт: H.264.
- Аудиокодеки: G711.
- Логистическая единица измерения: шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная IP-видеопанель МТМ применяется для построения домофонной системы на объектах, где требуется передача видеосигнала по IP-сети и вызов с одной кнопкой. Подходит для установки на входной группе в зону доступа посетителей, а также для монтажа в нишу или на стену в зависимости от выбранного способа крепления. За счет защиты IP54 и рабочего температурного диапазона устройство рассчитано на эксплуатацию в реальных условиях, а PoE-питание помогает упростить инфраструктуру.

Для корректной работы предусмотрено подключение электромеханического замка через клеммную колодку, а также логика управления открыванием двери и контроля ее состояния через программируемые входы/выходы. Индикация состояния и настройки громкости/чувствительности облегчают настройку и обслуживание системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой. 1 модуль, цвет серый САМЕ МКITVIP-11

Выход для внешних камер	выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход)
Технология изображения	HD-разрешение и HDR (High Dynamic Range)
Экран	нет
Технология приложений	4 предустановленные лицензии для мобильных приложений; CAME Connect
Управление замком	клемма для подключения электромеханического замка; дополнительный контакт (1 А, 30 В макс.); входы для кнопки открытия и контроля состояния двери (программируемый вход/выход)
Считыватель	нет
Кодонаборная клавиатура	нет
Количество кнопок	1
Индикация состояния	светодиоды с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
Регулировки	регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК
Подсветка	высокоэффективная подсветка с регулируемой интенсивностью и антибликовым рассеивателем; двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности
Аудиокодек	G711

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технология	IP 360
Видеокодек	H.264
Крепление и подключение	одна клеммная колодка для подключения к системе
Тип монтажа	настенный; встроенный
Логистическая единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Макс. потребляемый ток	250 мА
Потребление в режиме ожидания	70 мА
Связь и кодеки	видеокодеки H.264, аудиокодеки G711
Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты (IP)	IP 54
Цвет	серый
Артикул	MKITVIP-11
Тип домофона	видео
Глубина при встроенном монтаже	13 мм
Глубина при настенном монтаже	64 мм
Ширина	130 мм
Высота	136 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Питание PoE	IEEE 802.3at. до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 В
Питание и питание от сети	питание от местного источника или по PoE (Power over Ethernet)
Комплектность (состав)	MTMV/IP 62030020; MTMFV1P 62030040; MTMTP1M 60020170
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой. 1 модуль, цвет серый CAME MKITVIP-11



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>