

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками и считывателем,
2 модуля, цвет серый САМЕ МКITVIP-22R
(МКITVIP-22R)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MKITVIP-22R

Характеристики товара

Фото MKITVIP-22R

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками и считывателем, 2 модуля, цвет серый САМЕ МКITVIP-22R

Вызывная IP-видеопанель МТМ с двумя кнопками вызова и считывателем предназначена для построения видеодомофонии в системе IP 360. Модель рассчитана на настенный и встроенный монтаж и позволяет организовать адресный доступ в зоне входа с отображением вызовов и контролем состояния двери. Корпус выполнен в сером цвете, а конструкция рассчитана на эксплуатацию внутри и снаружи помещений при соблюдении условий монтажа.

Панель оснащена считывателем для идентификации доступа с поддержкой технологии MIFAR, что дает возможность открывания двери по считывателю. Видеотракт и аудиосвязь построены на современных кодеках, а изображение формируется в HD-разрешении с технологией HDR (High Dynamic Range), помогающей сохранять детализацию в светлых и темных сценах. Для удобства взаимодействия предусмотрены светодиодные индикаторы статуса и регулировки параметров со стороны ПК.

Функциональные возможности МКITVIP-22R

- 2 кнопки вызова.
- Оснащается клеммой для подключения электромеханического замка, дополнительным контактом (1 А, 30 В макс.), входами для кнопки открытия двери и контроля за состоянием двери (программируемый вход/выход), выходом для активации внешних камер (программируемый вход/выход).
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для передачи светлых/темных тонов с высокой точностью.
- Высокоэффективная подсветка с регулировкой интенсивности и антибликовым рассеивателем.
- Светодиоды с индикацией: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности.
- Класс защиты от воды и пыли IP54.
- Видеокодеки H.264 и аудиокодеки G711.
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet).
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений и технология CAME Connect.
- Клеммная колодка для подключения к системе.
- RFID-считыватель с технологией MIFAR и возможность открытия двери по считывателю.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Технология: IP 360.
- Тип монтажа: настенный; встроенный.
- Тип домофона: видео.
- Цвет: серый.
- Количество кнопок: 2.
- Кодонаборная клавиатура: нет.
- Считыватель: да.
- Экран: нет.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Габариты: высота 226 мм, ширина 130 мм.
- Глубина при встроенном монтаже: 13 мм.
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В.
- Питание PoE: IEEE 802.3at до 25 Вт.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Максимальный потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты: IP 54.
- Видеостандарт: H.264.
- Аудиокодеки: G711.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная IP-видеопанель МТМ предназначена для установки в зоне входа на объектах, где требуется организовать надежную видео-связь и контроль доступа. Подходит для монтажа на фасаде или во встроенной нише, а наличие RFID-считывателя позволяет управлять открыванием двери по идентификатору. Используйте панель в составе системы IP 360, подключая электромеханический замок и элементы контроля состояния двери в соответствии с предусмотренными клеммами и программируемыми входами/выходами.

Для корректной эксплуатации важно обеспечить соответствие условий монтажа заявленным параметрам по защите от пыли и воды и учитывать рабочий температурный диапазон. Питание может осуществляться от локального источника или по PoE, что упрощает интеграцию в инженерную инфраструктуру объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками и считывателем, 2 модуля, цвет серый САМЕ МКITVIP-22R

Количество кнопок	2
Функции доступа	Открытие двери по считывателю (RFID MIFAR).
Экран	нет
Считыватель	да
Индикаторы состояния	Светодиодная индикация: открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята.
Кодонаборная клавиатура	нет
Регулировки	Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
Подсветка	Высокоэффективная подсветка с регулировкой интенсивности и антибликовым рассеивателем.
Особенности передачи	HD-разрешение и HDR (High Dynamic Range).
Видеокодеки	H.264
Аудиокодеки	G711
Видеостандарт	H.264
Технология	IP 360
Максимальный потребляемый ток	250 мА
Потребление в режиме ожидания	70 мА

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты (IP)	IP 54
Цвет	серый
Тип монтажа	настенный; встроенный
Тип домофона	видео
Глубина при настенном монтаже	64 мм
Глубина при встроенном монтаже	13 мм
Ширина	130 мм
Высота	226 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 В
Условия поставки/комплект	Состав: MTMV/IP 62030020; MTMFV2P 62030050; MTMRFID 60020250; MTMFRFID 60020260; MTMTP2M 60020180.
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками и считывателем, 2 модуля, цвет серый СAМЕ МКITVIP-22R



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>