

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная IP-видеопанель MTM с 5 кнопками. 2 модуля CAME
MTM-R09
(MTM-R09)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MTM-R09

Характеристики товара

Фото MTM-R09

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная IP-видеопанель МТМ с 5 кнопками. 2 модуля САМЕ МТМ-R09

Вызывная IP-видеопанель МТМ с 5 кнопками рассчитана на работу в составе домофонных систем видео и позволяет организовать удобную связь с посетителями у входной группы. Модель выполнена в сером цвете и предусматривает комбинированный вариант установки — настенный или встроенный. Устройство рассчитано на передачу видеосигнала по технологии IP 360, а также поддерживает аудиообмен, благодаря чему его используют как часть полноценного переговорного узла.

Для визуального оповещения предусмотрены светодиоды с иконками индикации состояния, включая сигналы открывания двери, процесса разговора, момента вызова и занятости системы. Видеопанель работает с учетом требований защищенности: обеспечивает класс защиты IP54 и рассчитана на эксплуатацию в условиях повышенной влажности и запыленности. Габариты корпуса составляют 226 мм по высоте и 130 мм по ширине.

Функциональные возможности МТМ-R09

- 5 кнопок вызова для управления вызовами абонентам.
- 2 встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.).
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для точной передачи светлых и темных тонов.
- Высокоэффективная подсветка с регулируемой интенсивностью и антибликовым рассеивателем.
- Светодиоды с иконками для индикации состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности.
- Класс защиты от воды и пыли IP54.
- Настройка устройства через веб-интерфейс.
- Видеокодек H.264 и аудиокодеки G711.
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet).
- 4 предустановленные лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect.
- Одна клеммная колодка для подключения к системе.
- Ручное программирование и настройка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный и встроенный.
- Тип домофона: видео.
- Технология: IP 360.
- Количество кнопок: 5.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Глубина при встроенном монтаже: 13 мм.
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В.
- Питание PoE: IEEE 802.3at, до 25 Вт.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Макс. потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Видеостандарт/кодек: H.264.
- Аудиокодек: G711.
- Габариты: высота 226 мм, ширина 130 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Организация переговорной связи на объектах с системой домофонии видео.
- Установка у входа для вызова жильцов и управления электрозамком по встроенным командам.
- Использование в инфраструктуре IP 360 с подключением через один узел подключения и веб-настройкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Устройство рассчитано на эксплуатацию в диапазоне рабочих температур от -25 до +55 °С.
- Класс защиты IP54 и степень ударопрочности IK 07 учитываются при подборе места монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная IP-видеопанель МТМ с 5 кнопками. 2 модуля CAME МТМ-R09

Потребление в режиме ожидания	70 мА
Макс. потребляемый ток	250 мА
Видео кодек	H.264
Аудио кодек	G711
Технология	IP 360
Команды для электрозамка	открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
Настройка	настройка через веб-интерфейс; ручное программирование
HD-разрешение и HDR	HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range)
Технология CAME Connect	4 предустановленные лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect
Подсветка номеров квартир	двойная синяя и белая подсветка номеров с регулировкой интенсивности
Регулировки с ПК	громкость динамика, чувствительность микрофона, время открытия/закрытия электрозамка
Количество кнопок	5
Индикация состояния	светодиоды с иконками для индикации статусов
Подсветка	высокоэффективная подсветка с регулируемой интенсивностью и антибликовым рассеивателем

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты (IP)	IP 54
Цвет	серый
Тип монтажа	настенный; встроенный
Артикул	MTM-R09
Тип домофона	видео
Серия	MTM
Глубина при настенном монтаже	64 мм
Глубина при встроенном монтаже	13 мм
Ширина	130 мм
Высота	226 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at, до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 В
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная IP-видеопанель МТМ с 5 кнопками. 2 модуля САМЕ МТМ-R09



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>