

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой и считывателем, 2
модуля, цвет серый САМЕ МТМ-R11
(МТМ-R11)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MTM-R11

Характеристики товара

Фото MTM-R11

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой и считывателем, 2 модуля, цвет серый САМЕ МТМ-R11

Вызывная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой и считывателем предназначена для организации аудио-видеосвязи с посетителем и контроля доступа на объекте. Модель выполнена в сером цвете и рассчитана на работу в системе домофонии с поддержкой видеопередачи и функции открывания по команде. Благодаря компактным габаритам и двум вариантам монтажа устройство удобно интегрировать в существующие решения, включая варианты встроенного исполнения.

Панель рассчитана на работу с электрозамком и формирует управляющие команды для открывания/закрывания. Встроенный считыватель предназначен для идентификации пользователя, а индикация состояния помогает обслуживающему персоналу и пользователям быстро понимать, что происходит в текущий момент: идет разговор, поступил вызов или выполнена команда управления.

Функциональные возможности МТМ-R11

- Одна кнопка вызова.
- Две встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.).
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для точной передачи светлых и темных тонов.
- Высокоэффективная подсветка регулируемой интенсивности с антибликовым рассеивателем.
- Светодиоды с иконками для индикации состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности.
- Поддержка настройки устройства через веб-интерфейс.
- Видеокодек H.264 и аудиокодеки G711.
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet).
- Предустановленные лицензии для мобильных приложений (4 шт.) и технология CAME Connect.
- Одна клеммная колодка для подключения к системе.
- Ручное программирование и настройка.
- Устройство контроля доступа — RFID-считыватель с технологией MIFAR.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный.
- Тип домофона: видео.
- Цвет: серый.
- Размеры: высота 226 мм, ширина 130 мм.
- Технология: IP 360.
- Количество кнопок: 1.
- Кодонаборная клавиатура: нет.
- Считыватель: да.
- Экран: нет.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Глубина при встроенном монтаже: 13 мм.
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В.
- Питание PoE: IEEE 802.3at до 25 Вт.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Макс. потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Видеостандарт: H.264.
- Аудиокодеки: G711.
- Логистические параметры: единица измерения — шт., кратность упаковки — 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Модель используется в домофонных и видеосвязных системах на объектах, где требуется организовать вызов с панели, идентификацию пользователя с помощью RFID-считывателя и управление электрозамком. Подходит для установки в зоне входа, в сценариях контроля доступа и в проектах, где требуется видеонаблюдение уровня домофонии с передачей аудио и управлением открыванием. Допускается размещение как с настенным монтажом, так и со встроенным вариантом исполнения в зависимости от конструкции объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой и считывателем, 2 модуля, цвет серый САМЕ МТМ-R11

Макс. потребляемый ток	250 мА
Потребление в режиме ожидания	70 мА
Тип управления доступом	RFID-считыватель MIFAR
Преобразование изображения	HD-разрешение и HDR (High Dynamic Range)
Команды для электрозамка	открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
Управление и настройка	настройка через веб-интерфейс; регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия с ПК; ручное программирование
Экран	нет
Считыватель	да
Кодонаборная клавиатура	нет
Количество кнопок	1
Индикация состояния	открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята
Подсветка	высокоэффективная подсветка с антибликовым рассеивателем (регулируемой интенсивности); подсветка номеров квартир (двойная) с регулировкой интенсивности
Видеокодек	H.264
Аудиокодеки	G711

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технология	IP 360
Логистические данные	Единица измерения: шт.; кратность упаковки: 1
Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты (IP)	IP 54
Цвет	серый
Тип монтажа	настенный; встроенный
Артикул	MTM-R11
Тип домофона	видео
Глубина при настенном монтаже	64 мм
Глубина при встроенном монтаже	13 мм
Ширина	130 мм
Высота	226 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 В
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой и считывателем, 2 модуля, цвет серый CAME МТМ-R11



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>