

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками и считывателем,
2 модуля, цвет серый САМЕ МТМ-Р13
(МТМ-Р13)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MTM-R13

Характеристики товара

Фото MTM-R13

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками и считывателем, 2 модуля, цвет серый САМЕ МТМ-R13

Вызывная IP-видеопанель МТМ от САМЕ предназначена для организации домофонии формата видео и управления доступом на входе. Модель МТМ-R13 выполнена в сером цвете и рассчитана на настенный или встроенный монтаж, благодаря чему ее можно подобрать под требования конкретного объекта. Панель относится к линейке IP-устройств IP 360 и рассчитана на работу с домофонными решениями на базе IP-каналов.

Конструктивно устройство выполнено с двумя кнопками вызова и интегрированными элементами для управления доступом. В модели предусмотрен считыватель и логика открытия/закрытия электрозамка, а также возможность задействовать дополнительную команду. Для информирования пользователя предусмотрены светодиодные индикаторы, а видеоканал поддерживает HD-разрешение и технологию HDR (High Dynamic Range), улучшающую детализацию при изменениях освещения.

Корпус и монтажные решения ориентированы на эксплуатацию в условиях, где важны устойчивость к внешним факторам и сохранение работоспособности при попадании пыли и брызг. Для отображения и индикации предусмотрены подсветки номеров квартир с регулировкой интенсивности, а также элементы подсветки с антибликовым рассеивателем.

Функциональные возможности МТМ-R13

- 2 кнопки вызова.
- 2 встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.).
- Светодиодная индикация состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Двойная подсветка номеров квартир (синяя и белая) с регулировкой интенсивности.
- Изображение HD-качества и технология HDR для корректной передачи светлых и темных тонов.
- Высокоэффективная подсветка с регулировкой интенсивности и антибликовым рассеивателем.
- Режимы работы и настройка устройства через веб-интерфейс.
- 4 предустановленные лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect.
- Открытие двери по считывателю.
- Устройство контроля доступа: RFID-считыватель с технологией MIFAR.
- Настройка и программирование: ручное программирование и настройка, управление через ПК.
- Одна клеммная колодка для подключения к системе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный.
- Тип домофона: видео.
- Цвет: серый.
- Габариты: высота 226 мм, ширина 130 мм.
- Технология: IP 360.
- Количество кнопок: 2.
- Считыватель: да.
- Экран: нет.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Глубина при встроенном монтаже: 13 мм.
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм.
- Напряжение электропитания: 12–24 В.
- Питание PoE: IEEE 802.3at до 25 Вт.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Макс. потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: от -25 до +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Видеостандарт: H.264.
- Аудиокодеки: G711.
- Параметры внешних подключений: клеммная колодка для подключения к системе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

МТМ-R13 подходит для организации входного контроля и переговорной связи на объектах, где требуется видеонаблюдение входной зоны и управление доступом. Устройство может применяться в составе IP-домофонных систем САМЕ, обеспечивая вызов посетителя и возможность открытия двери по кнопкам вызова или с использованием считывателя. За счет класса защиты IP54 и диапазона рабочих температур панель рассчитана на эксплуатацию в наружной зоне при соблюдении требований к установке и подключению согласно проекту.

Панель поддерживает регулировку ключевых параметров работы, а также настройку через веб-интерфейс, что упрощает интеграцию устройства в существующую систему и выполнение сервисных работ при обслуживании. При установке необходимо обеспечить корректное подключение питания и интерфейсов согласно выбранной схеме питания (локальный источник или PoE).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками и считывателем, 2 модуля, цвет серый САМЕ МТМ-R13

| | |
|-----------------------------------|---|
| Потребление в режиме ожидания | 70 мА |
| Параметры дополнительной команды | 1 А, 30 В макс. |
| Макс. потребляемый ток | 250 мА |
| Технологии видеоканала | HD-разрешение и HDR (High Dynamic Range) |
| Аудиокодеки | G711 |
| Видеостандарт | H.264 |
| Технология | IP 360 |
| Настройка | через веб-интерфейс; ручное программирование и настройка |
| Подсветка номеров квартир | двойная синяя и белая с регулировкой интенсивности |
| Лицензии для мобильных приложений | 4 предустановленные лицензии; технология CAME Connect |
| Экран | нет |
| Считыватель | да |
| RFID-считыватель | MIFAR; открытие двери по считывателю |
| Количество кнопок | 2 |
| Индикация состояния | открывание двери; идет разговор; идет вызов; система занята |
| Встроенные команды | открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда |
| Подсветка | регулируемой интенсивности с антибликовым рассеивателем |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

| | |
|--------------------------------|--|
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 1 |
| Класс защиты | IP 54 |
| Степень защиты от ударов | IK 07 |
| Тип монтажа | настенный; встроенный |
| Подключение | клеммная колодка для подключения к системе |
| Цвет | серый |
| Тип домофона | видео |
| Глубина при настенном монтаже | 64 мм |
| Глубина при встроенном монтаже | 13 мм |
| Ширина | 130 мм |
| Высота | 226 мм |
| Питание PoE | IEEE 802.3at до 25 Вт |
| Напряжение электропитания | 12–24 В |
| Диапазон рабочих температур | от -25 до +55 °С |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками и считывателем, 2 модуля, цвет серый CAME МТМ-R13



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>