

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW CAME TRB-10P60-
SHLW
(TRB-10P60-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TRB-10P60-SHLW

Характеристики товара

Фото TRB-10P60-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW CAME TRB-10P60-SHLW

Дорожный блокиратор гидравлической серии TRB SHLW Traffic Regulation от CAME предназначен для управления проездом и ограничения доступа транспорта на охраняемых территориях. Модель TRB 600 SHALLOW создана для поверхностного монтажа и выполнена в компактном «shallow»-формате, что упрощает размещение оборудования на объекте. Конструктив рассчитан на интенсивную эксплуатацию и работу в широком диапазоне температур.

Блокиратор формирует поднимаемое ограждение, перемещающееся в вертикальной плоскости. Управление реализуется через входящий в комплект шкаф управления с рукавом высокого давления и кнопочной станцией (HPU-EBTN). В составе предусмотрены элементы для штатной работы и аварийного опускания преграды. Дополнительно платформа оборудована звуковой сигнализацией и фронтальной телескопической панелью.

Исполнение с порошковой окраской ограждающей части обеспечивает защиту наружной поверхности. Производителем заявлены варианты отделки: RAL9005 и RAL1003, что позволяет согласовать внешний вид с интерьером или архитектурным ансамблем объекта.

Функциональные возможности TRB-10P60-SHLW

- Гидравлический привод для поднятия и опускания ограждающей части.
- Поверхностный монтаж, встроенный тип установки.
- Шкаф управления в комплекте, с рукавом высокого давления длиной 10 м.
- Кнопочная станция (HPU-EBTN) для управления режимами работы.
- Клапан аварийного опускания преграды для сценариев экстренного срабатывания.
- Зуммер и телескопическая фронтальная панель для удобства эксплуатации.
- Интенсивный режим использования, поддержка циклов работы (по паспортным параметрам).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 с при установке HPU-NA-1P).
- Высота: 210 мм.
- Высота заграждающей части: 600 мм.
- Глубина: 1142 мм.
- Ширина: 1240 мм.
- Ширина заграждающей части: 1000 мм.
- Толщина металла: 5 мм.
- Масса: 625 кг.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Тип привода: гидравлический.
- Параметры электропитания: 380 В, 50 Гц (трехфазный ток).
- Потребляемая мощность: 750 Вт.
- Макс. мощность: 1500 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Рычаг для ручного подъема: при установке HPU-MANLFTP.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Циклов/час: 350.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

TRB 600 SHALLOW применяется на объектах, где требуется надежное ограничение проезда и контроль движения транспорта: на территориях предприятий, парковочных зонах, охраняемых периметрах и в местах въезда, где важны безопасные сценарии работы оборудования. Встроенный тип монтажа и поверхностная установка помогают организовать точку контроля доступа без сложной реконструкции основания.

Оборудование рассчитано на интенсивный режим использования и сохраняет работоспособность в указанных климатических условиях. При необходимости расширить эксплуатационные возможности (например, по уровню защиты и температурному диапазону) используются соответствующие опции, которые предусмотрены производителем для данной модели.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW CAME TRB-10P60-SHLW

Тип монтажа	встроенный
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Рычаг для ручного подъёма	при установке HPU-MANLFTP
Звуковая сигнализация	зуммер
Телескопическая фронтальная панель	телескопическая фронтальная панель
Аварийная функция	клапан аварийного опускания преграды
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Тип привода	гидравлический
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Документы	есть: каталог и сертификат TRB 600 SHALLOW
Макс. мощность	1500 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	750 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Артикул (SKU)	TRB-10P60-SHLW
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Режим работы	интенсивное использование
Краткое назначение	ограничение проезда и контроль доступа транспортных средств
Тип товара	Дорожный блокиратор
Серия	TRB SHLW Traffic Regulation
Толщина металла	5 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Ширина заграждающей части	1000 мм
Масса	625 кг
Глубина	1142 мм
Ширина	1240 мм
Высота	210 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Комплект поставки (основные элементы)	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, клапан аварийного опускания преграды, кнопочная станция HPU-EBTN
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW CAME TRB-10P60-SHLW



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>