

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW CAME TRB-30P60-
SHLW
(TRB-30P60-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TRB-30P60-SHLW

Характеристики товара

Фото TRB-30P60-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW CAME TRB-30P60-SHLW

Дорожный блокиратор гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation предназначен для решения задач по ограничению проезда на охраняемых территориях. Конструкция рассчитана на поверхностный монтаж и формирует заграждающую часть высотой 600 мм, обеспечивая надежное перекрытие движения. Модель TRB 600 SHALLOW выполнена как часть линейки TRB SHLW и рассчитана на эксплуатацию в условиях, где требуется управляемая подъемно-опускная работа преграды.

В комплект входит шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, клапан аварийного опускания преграды и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа также оснащается зуммером и телескопической фронтальной панелью. Такое исполнение упрощает работу оператора и обеспечивает удобство управления системой блокирования.

Функциональные возможности TRB-30P60-SHLW

Блокиратор предназначен для управляемого подъема и опускания заграждающей части. Встроенный гидравлический привод обеспечивает движение преграды с указанными временами опускания и подъема, а управление осуществляется через шкаф управления и кнопочную станцию.

- Гидравлический тип привода с рабочими режимами опускания и подъема преграды.
- Аварийное опускание преграды при помощи клапана аварийного опускания.
- Кнопочная станция (НПУ-ЕВТН) для локального управления.
- Зуммер на платформе для звуковой сигнализации.
- Телескопическая фронтальная панель для удобной компоновки.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию и выполнена для встраивания в инфраструктуру. Корпусные элементы выполнены из металла толщиной 5 мм, а отделка заграждающей части выполнена порошковой окраской в цветах RAL9005 и RAL1003. Указанный диапазон рабочих температур позволяет использовать устройство в холодный и теплый сезон, а значения класса защиты подтверждают уровень защищенности блока управления и исполнительного устройства.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Высота: 210 мм.
- Высота заграждающей части: 600 мм.
- Глубина: 1142 мм.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Макс. мощность: 4000 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Потребляемая мощность: 3000 Вт.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Напряжение электропитания: 380 В (50 Гц, трехфазный ток).
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Диапазон рабочих температур: от -5 °С до +55 °С; с возможностью расширения до -30 °С / +70 °С при установке HPU-NTRO и HPU-NTRC.
- Тип монтажа: встроенный.
- Тип привода: гидравлический.
- Толщина металла: 5 мм.
- Циклов/час: 350.
- Ширина: 3240 мм; ширина заграждающей части: 3000 мм.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Рычаг для ручного подъема: при установке HPU-MANLFTP.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный серии TRB SHLW предназначен для перекрытия движения транспортных средств на территориях, где требуется управляемое ограничение проезда. Встроенный тип монтажа позволяет интегрировать оборудование в зону подъезда или прохода, а параметры по интенсивности и защите рассчитаны на эксплуатацию в условиях уличной установки. Для корректной работы подбираются совместимые узлы и опции, в том числе решения для расширенного температурного диапазона и повышенной степени защиты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW CAME TRB-30P60-SHLW

Единица измерения	1
Артикул	TRB-30P60-SHLW
Тип монтажа	При установке HPU-MANLFTP
Потребляемая мощность (Вт)	3000
Класс защиты блока управления (IP)	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Отделка заграждающей части	Порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Привод	В комплекте
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Назначение	Ограничение проезда транспортных средств управляемой преградой
Серия	При установке HPU-OLVLS
Тип товара	Блокиратор дорожный гидравлический
Высота (мм)	5
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	4000 (при установке HPU-NA-1P)
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость с CAME Connect	Только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW CAME TRB-30P60-SHLW



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>